

USG HALCYON™ CANOPIES CLIMAPLUS™ PERFORMANCE

Panel de textura fina



Características y beneficios

- Plafón con excelente desempeño acústico e ideal para generar una estética visual. En una gran gama de diseños, tamaños y colores.
- Sistema fácil de instalar, con garantía de 30 años contra hundimiento visible, pandeo y moho.

Aplicaciones

- Turismo
- Corporativo
- Educativo
- Comercial
- Residencial
- Entretenimiento

Colores


- Standard, Premium & Custom

Substrato

- Panel de fibra de vidrio



USG HALCYON™ CANOPIES CLIMAPLUS™ PERFORMANCE



TAMAÑOS Y CONFIGURACIONES

Cuadrado, artículo: 99140	Cuadrado con esquinas redondeadas, artículo: 99150	Cuadrado con los recortes cuadrados en esquinas, artículo: 99152	Cuadrado con los recortes redondeados en esquinas, artículo: 99151
Rectángulo, artículo: 99136	Rectángulo, artículo: 99135	Rectángulo, artículo: 99134	Rectángulo, artículo: 99131
Rectángulo, artículo: 99132	Rectángulo, artículo: 99133	Octágono, artículo: 99157	Hexágono, artículo: 99156
Círculo, artículo: 99139	Óvalo, artículo: 99138	Óvalo, artículo: 99137	Cóncavo, artículo: 99158
Convexo, artículo: 99159	Triángulo, artículo: 99153	Triángulo rectángulo, artículo: 99154	Triángulo rectángulo, artículo: 99155
Trapezoide, artículo: 99160	RSL: línea de sombra inversa	Instale con anclajes USG Halcyon™ paneles de dosel: HCA522	
	Los bordes están muy texturados y ciertas condiciones de iluminación pueden acentuar esta apariencia.	 A menos que se especifique lo contrario, USG Halcyon™ paneles de dosel vienen con un brillo que reduce la pintura gris de la pintura del respaldo. La cara velada suave y los bordes descubiertos se pintan con un color armonizado basado en la selección.	

Aplicación de la garantía ClimaPlus™
El sustrato de fibra de vidrio es por su propia naturaleza resistente al crecimiento de moho y hongos. Incluye desempeño de resistencia al pandeo.

DATOS FÍSICOS/ NOTAS

Literatura del producto
Ficha técnica: SC2797
Clasificación ASTM E1264
Tipo XII, Forma 2, Patrón E & G

Peso
0.47 lb./ft² (paneles 1")

Contenido de reciclado:
40%

Características de combustión superficial ASTM E84 y CAN/ULC S102
Clase A

Dispersión de flama: 25 o menos
Humo producido: 50 o menos

Herramientas en línea
usgdesignstudio.com o
cgcdesignstudio.com

Resistencia térmica
R-4.4 (paneles 1")

Mantenimiento
Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora. Para limpiar el panel, pase ligeramente un paño limpio y blanco con agua o con un detergente suave.

Aplicaciones en zonas sísmicas
Para obtener más información sobre componentes arquitectónicos, consulte la *Guía Técnica Sísmica, Techos Decorativos de Especialidad* (SC2494).

Información adicional

- USG Halcyon™ paneles de dosel son planos, sin embargo exhibirán una deflexión inherente, que puede ser más evidente mientras que la proximidad a las superficies adyacentes se reduce. Esta deflexión no debe ser mayor de 1/8". Sin embargo, las condiciones ambientales locales pueden aumentar esta variación.
- Se debe tener cuidado para minimizar el movimiento debido al flujo de aire dentro de un espacio.
- Los anclajes USG Halcyon™ paneles de dosel (HCA522) se incluyen con cada panel. Los puntos representan puntos de anclaje.
- Cable de suspensión (12 ga) o varilla de acrílico transparente (máx. 1/8" de diámetro) se usa como espaciador horizontal cuando sea apropiado.
- Los paneles se deben pedir en múltiplos de dos.
- Las opciones del tamaño, forma y color están disponibles. Consulte a su asociado de ventas de USG.
- Desempeño acústico: 1.20 sabin por pie cuadrado (blanco).
- No sobrecargue.



Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USGLatinoamérica
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 CDMX.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, CLIMAPLUS, HALCYON