FICHA TÉCNICA 14-07-2020 12:36:46



PRODUCTO ACTIVO




Luminario de Interior Lineal Múltiple Aplicación (suspender, empotrar, sobreponer) ,color blanco Integrado LED 38 W, 4000 K Blanco neutro, NOM-003 Requiere accesorios: AC8254S, AC1255S, AC4256S

ACCESORIO	
Material cuerpo	Aluminio / Plástico
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Suspender
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	1.765kg
Consumo total	38W
Flujo de salida	4000lm










FUENTE LUMINOSA	
Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0 38 A-0 14 A

Temperatura de operación $-20 \,^{\circ}\text{C}$ a 40 $^{\circ}\text{C}$ Voltaje de entrada $100 \,^{\circ}\text{V} \sim 277 \,^{\circ}\text{V} \sim$

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914