

OF1297 **B** **BN** **A** 40W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Paneled, de empotrar o suspender de 2'x2' cuerpo en aluminio extruido, acabado con pintura horneada micropulverizada color blanco, difusor de acrílico, ángulo de apertura 120°, Tecnología Led 40W de consumo total, 4 000K, Incluye accesorios de suspension

PANELED

ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Película de Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	40W
Flujo de salida	4000lm
Ik	3



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 000 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.46 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	100-277
Corriente de salida máxima	1,050

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com